

Pletter fra	Universalt rengøringsmiddel	Sprit Vinduespudsemiddel	Benzin, acetone	Spec. opløsningsmiddel, graffitifjerner
Fingeraftryk	■	■		
Fedt, olie	■		■	
Aftryk fra sko	■		■	
Sod, nikotin	■			
Tusch, blæk	■		■	
Kaffe, te	■			
Frugtsafter	■			
Voksfarver, kuglepenne	■		■	
Spritpenne, mærkepenne		■	■	
Lakfarver, lim *, graffiti		■	■	■
Læbestift, skosvæerte, voks	■		■	
Neglelak			■	■
Kalkholdig sæbe, kalkkaffejringer **				
Rustpletter ***	■			

* Nogle lime og specielt hærdende 2-komponentslime kan som regel ikke fjernes fra fladen, efter at de er hærdede.

** Kalkkaffejringer og kalkholdig sæbe, som kan forekomme i f. eks. badeværelser, fjernes med 10%-eddikesyreopløsning. Sådanne afkalkningspræparater skal anvendes med stor forsigtighed, da de kan indeholde stærkt ætsende stoffer.

*** Citronsyreopløsning til pletter, der sidder godt fast.

Fjernelse af limpletter

Spildt lim på den dekorative overflade fjernes før presningen med rent, lunkent vand. Sørg for, at limen virkelig fjernes og ikke spredes ud i et tyndt lag på fladen.

Indtørret PVAc-lim fjernes med lunkent vand tilsat ca. 10% etanol. Hærdede urealime er svære at fjerne. Pensling med fortyndet saltsyreopløsning kan af og til give gode resultater, eventuelt kombineret med forsigtig skrabning med trækniv eller lignende.

Kontakt limproducenten angående flere oplysninger om fjernelse af hærdede limpletter.

Fjernelse af mærker fra maling m.m.

Brug et organisk opløsningsmiddel, f. eks. T-sprit, benzin, acetone, graffitifjernemiddel eller lignende. Fjern resterne af det organiske opløsningsmiddel med vand og almindeligt rengøringsmiddel.

Nitrocellulosefortynder skal ikke anvendes.

En del opløsningsmidler er brandfarlige og farlige at indånde. Sørg derfor for at udlufte ordentligt og undgå åben ild i forbindelse med rengøringen.

Glem ikke...


Ved enhver pletfjerning skal der altid eftervaskes med rigeligt vand tilsat vaskemiddel, opvaskemiddel m.m. og tørres helt tørt.

Brug aldrig ståluld til rengøring af laminat


Ståluld, slibende svampe (f. eks. Scotch Brite™) og lignende må ikke anvendes, da de let giver blanke pletter på de sider, der er blevet rengjort. Undgå også rengøring med skuremidler.



Rengøring og vedligeholdelse af laminat



Formica PSM laminat er robust og kræver egentlig ingen speciel pleje. Ved pletfjerning opnår man det bedste resultat ved at følge vore anbefalinger.



Til daglig rengøring

Tør Formica PSM laminaten af med en fugtig klud. Vand sammen med almindeligt syntetisk rengøringsmiddel klarer almindeligt forekommende snavsede pletter. Specielt kraftigt snavs kræver behandling med koncentreret rengøringsmiddel.

Let tilsmudsning - daglig rengøring

1. Dyp en ren klud i vand indeholdende et universalt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel.
2. Vrid kluden og tør overfladen af.

Kraftig tilsmudsning - større rengøring

1. Tør løst siddende snavs af
2. Dyp en ren klud i vand indeholdende et universalt rengøringsmiddel. Vrid den.
3. Tag et universalt rengøringsmiddel på den fugtige klud og tør, så alt snavs bliver opløst. På langs af fladestrukturens retning - tør i længderetningen.
4. Dyp en ren klud i rent vand, gerne tilsat sprit eller vinduespudefmiddel, og tør efter.
5. Tør helt tørt med en ren klud



Formica Danmark A/S
Florettgatan 22
SE - 254 67 Helsingborg
Tel. +45 43 58 82 00
Fax +45 32 71 48 57
e-mail: info.danmark@formica.com